

# Text Editor Vi

by : hky

vi merupakan teks editor interaktif yang dapat digunakan untuk membuat dan memodifikasi suatu file text. Teks editor ini dibuat oleh Bill Joy dari Universitas California, Barkeley, USA. Vi dikenal ribet,

padahal gak gitu juga 😊 Gak akan nyesel belajar menggunakan vi, karena nyaris di semua varian unix, text editor ini tersedia. Penggunaan huruf besar dan huruf kecil di Vi akan menghasilkan hal yang berbeda.

## Pengenalan

Untuk menjalankan vi, format perintah nya di shell adalah

```
vi [option] [namafile]
```

'Contoh'

```
$vi killduck <enter>
<i>potong bebek angsa<enter>
masak di kuali<enter>
nona minta dansa<enter>
dansa empat kali<enter>
sorong ke kiri, sorong ke kanan<enter>
la la la la... <enter>
<tombol esc> <ketik :wq> <enter>
```

## Mode dalam vi

Ada 3 mode dalam vi : yaitu :

### Command Mode

Maksudnya, mode dimana user dapat menggerakkan kursor, menghapus, mensubtitusi, mencari suatu string. Secara default, waktu pertama kita masuk ke dalam text editor vi, kita di tempatkan pada mode ini. Berikut yang sering dipakai :

#### Menggerakkan kursor

```
h    satu karakter ke kiri
l    satu karakter ke kanan
k    satu baris ke atas
```

```
j      satu baris ke bawah
w      satu kata ke kanan
b      satu kata ke kiri
^      atau | ke awal baris kursor
e      atau > ke akhir baris kursor
n(n=1,2,3,dst) ke baris ke-n
```

## Menggerakkan / menggeser teks

```
<< menggeser teks ke kiri sebanyak satu TABS
>> menggeser teks ke kanan sebanyak satu TABS
```

## Membatalkan perintah dan pengulangan

```
u      undo, membatalkan perintah terakhir
U      kembalikan baris kursor ke posisi sebelum di edit
p      tempatkan teks yang terakhir dihapus pada posisi sebelum kursor
P      tempatkan teks yang terakhir dihapus pada posisi sesudah kursor
.      ulangi perintah terakhir
```

## Menggerakkan/menggulung layar

```
z <enter> tempatkan baris kursor ke bagian atas layar
z.       tempatkan baris kursor pada tengah layar
z-       tempatkan baris kursor di akhir layar
nG      tempatkan kursor pada baris ke-n (n=1,2,3...)
```

## Menghapus teks

```
x      hapus karakter sebelum kursor
dw     hapus satu kata pada posisi kursor
dnw    hapus n kata pada posisi kursor
d<enter> hapus dua baris, mulai dari baris kursor
d> atau dd hapus baris kursor
```

## Mengganti/subtitusi teks

```
r      subtitusi karakter pada posisi kursor
2rs    ganti karakter pada posisi kursor dengan 2 huruf s
S atau cc subtitusi teks pada baris kursor
R atau s  subtitusi teks mulai posisi kursor hingga diakhiri dengan
menekan tombol <esc>
```

## Koversi huruf kecil ke kapital atau sebaliknya

```
~      konversi satu huruf pada posisi kursor
~~     dua kali konversi mulai dari posisi kursor
n~    konversi sebanyak n kali mulai dari posisi kursor
```

## Mencari dan mengganti string

```
/string      cari string dengan arah maju
?string     cari string dengan arah mundur
n          cari string berikutnya dengan arah yang sama
N          cari string berikutnya dengan arah yang berlawanan
/^string    cari string di awal aris dengan arah maju
$/string$   cari string di akhir baris dengan arah maju
contoh lain:
/kay[au]    cari string kaya dan kayu ke arah maju
/\<mata   cari string yang diawali dengan mata
/kan\>     cari string yang diakhiri dengan kan
```

## Copy

```
yy          cut baris kursor ke buffer bernama b
yw          cut kata pada posisi kursor ke buffer bernama b
Y           cut mulai baris kursor hingga akhir baris ke buffer bernama b
```

## Paste

```
p           paste teks pada posisi sebelum kursor
P           paste teks pada posisi setelah kursor
```

## Input Mode

Pada mode ini, user dapat melakukan pengeditan teks. Untuk Masuk ke dalam mode ini, berikut penjelasannya

```
i           menyisipkan/menambahkan data pada posisi kursor
I           menyisipkan data pada awal baris kursor
a           menyisipkan data pada posisi setelah kursor
A           menyisipkan data pada akhir baris kursor
o           menyisipkan data pada baris setelah baris kursor
```

## Last Line Mode

```
:w           namafile save as nama file
:wq          save and exit
:q atau :q!  quit without save
:! [shell-command] mengeksekusi perintah shell dari tanpa harus keluar dari vi
```

## Referensi

- <http://thomer.com/vi/vi.html>
- <http://www.eng.hawaii.edu/Tutor/vi.html>

From:  
<http://wiki.corebsd.or.id/> - **CoreBSD Wiki**



Permanent link:  
[http://wiki.corebsd.or.id/doku.php/coreartikel:vi\\_editor](http://wiki.corebsd.or.id/doku.php/coreartikel:vi_editor)

Last update: **2025/10/25 17:09**